



IC-SERIEN

MERE PROFESSIONEL FULDELEKTRISK INTERCITYBUS



PARAMETRE

	IC12E	IC15E
Grundlæggende parametre		
Længde (mm)	12 660	14 875
Bredde (mm)	2 550	2 550
Højde (mm)	3 500	3 500
Akselafstand (mm)	6 380	7 080+1 515
Dækstørrelse	295/80R22,5	295/80R22,5
Maksimal hastighed	100	100
Maksimalt sædeantal	Op til 61	Op til 73
Maksimal bagagerumskapacitet (m ³)	Op til 4,5	Op til 5,1
Fabriksfastsat maksimal totalvægt (kg)	18 800	25 500
Foraksel / Midteraksel / Bagerste aksel (kg)	7 300/—/11 500	7 300/11 500/6 700
Gulvtype	Nedfældet gulvkonstruktion	Nedfældet gulvkonstruktion
Ny energidrevet kraftsystem		
Energibatteri (kWh)	Op til 465,99 kWh	Op til 579,6 kWh
Nominel motoreffekt 1 (kW)	215	250
Nominel motoreffekt 2 (kW)	250	430
Maksimal stigningsgrad 1	14 % (15 km/t, 20 s)	17 % (15 km/t, 20 s)
Maksimal stigningsgrad 2	20 % (15 km/t, 20 s)	20 % (15 km/t, 20 s)
Enkelt ladepistol	●	○
Dobbelt opladningssystem	○	●
Ladeeffekt (150 kW)	●	-
Ladeeffekt (2 x 150 kW)	○	●
Ladeeffekt (300 Kw)	○	○
Ladeeffekt (2 x 300 kW)	○	○
Startgas anti-fejlbetjeningsfunktion	●	●
Intelligent kontrolfunktion for køretøjets samlede ydeevne	●	●
Sæder		
Passagersædetype Standardversion	○	○
Passagersædetype Komfortversion	●	●
Trepunkts sikkerhedssele (passagersæde)	●	●
Kørestolsområde	●	●
Yutong standardsæde til fører	●	●
Yutong elektrisk førersæde	○	○
IRSI førersæde	○	○
Guide-sæde	○	○
Interiør		
Uden gardiner, med forberedt gardinskinne	●	●
Gardin i blødt stof med hængende striber	○	○
Indbygget køleskab i instrumentbrættet	○	○
Førerkabineinddækning	○	○
Kørestolslift	○	○
Bagagehylde i køretøjet	●	●
Overliggende ventilationsvindue	●	●
Eksteriør		
Passagerdør	1-2	1-2
Enkeltlags sidevinduesglas	○	○
Hulrumsfyldt sidevinduesglas	●	●
Manuel førervindue	●	●

	IC12E	IC15E
Elektrisk førervindue	○	○
Forrude i standardglas	●	●
Forrude med elektrisk opvarmning	○	○
Opadklappelig bagagerumsdør	●	●
Opadgående bagagerumsdør	○	○
Klimaanlæg		
Klimaanlæg med køle- og varmefunktion	●	●
Varmeanlæg	●	●
Afdugningssystem med køle- og varmefunktion	●	●
Chassis		
Foraksel	RL75E	RL75E
Drivaksel	A133	A133
Tredje akse	—	RL82A
Luftaffjedring	●	●
ECAS	●	●
Ratplacering	Venstrestyret	Venstrestyret
Elektronisk parkeringsbremse	●	●
Sikkerheds- og førerassistentsystemer		
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●
Elektronisk stabilitetskontrollsystem (ESC)	●	●
Automatisk nødbremsesystem (AEBS)	○	○
Vognbaneafvigelsesadvarselssystem (LDWS)	○	○
Intelligent hastighedsassistent (ISA)	●	●
Advarselssystem for sideblindvinkel (BSIS)	●	●
Advarselssystem for forreste blindvinkel (MOIS)	●	●
Førerødsighedsadvarsel (DDAW)	●	●
Alkohol-lås (Alco lock)	●	●
Dæktryksovervågning (TPMS)	●	●
360-graders overvågning	○	○
Elektronisk bakspejl	○	○
Parkeringsradar bagtil	●	●
Intelligent styring af vinduesviskere og forlygter	●	●
Link+ Free system	●	●
Audio-visuel underholdning og belysning		
Intelligent cockpit	●	●
Mikrofon	●	●
Indbygget WIFI	○	○
Forlygter, LED	●	●

● Standardudstyr ○ Tilvalgsudstyr — Ikke tilgængeligt udstyr markeres med streg



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Kina

Tlf: +86 371 6671 8999 Website: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Følg os på Facebook, Twitter og YouTube: Yutong Bus & Coach

Billederne kan vise ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er standardudstyr. Produktet kan blive teknisk forbedret. Yutong forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. September 2025-udgave.