



T-SERIEN

MERE KOMMERCIELT ORIENTERET PREMIUM KLASSE FULDELEKTRISK TURISTBUS



PARAMETRE

	T12E	T14E	T15E
Grundlæggende parametre			
Længde (mm)	12 245	13 970	14 950
Bredde (mm)	2 550	2 550	2 550
Højde (mm)	3 710	3 900	3 900
Akselafstand (mm)	6 090	7 100+1 515	7 100+1 515
Dækstørrelse	295/80R22,5	295/80R22,5	295/80R22,5
Maksimal hastighed	100	100	100
Maksimalt sædeantal	Op til 49	Op til 59	Op til 63
Maksimal bagagerumskapacitet (m³)	Op til 4,5	Op til 8	Op til 8,5
Fabriksfastsat maksimal totalvægt (kg)	18 800	25 000	25 500
Foraksel / Midteraksel / Bagerste aksel (kg)	7 300/—/11 500	7 200/11 500/6 300	7 300/11 500/6 700
Gulvtype	Nedfældet gulv	Nedfældet gulv	Nedfældet gulv
Ny energidrevet kraftsystem			
Energibatteri (kWh)	Op til 465,99	Op til 621,33	Op til 621,33
Nominel motoreffekt 1 (kW)	215	430	250
Nominel motoreffekt 2 (kW)	250	250	430
Maksimal stigningsgrad 1	12 %	20 %	15 %
Maksimal stigningsgrad 2	20 %	15 %	20 %
Enkelt ladepistol	●	●	●
Dobbelt opladningssystem	○	○	○
Ladeeffekt (150 kW)	●	●	●
Ladeeffekt (300 Kw)	○	○	○
Startgas anti-fejlbetjeningsfunktion	●	●	●
Intelligent kontrolfunktion for køretøjets samlede ydeevne	●	●	●
Sæder			
Passagersædetype Standardversion	●	●	●
Passagersædetype Komfortversion	○	○	○
Trepunkts sikkerhedssele (passagersæde)	●	●	●
Kørestolsområde	○	○	○
Yutong standardsæde til fører	●	●	●
Yutong elektrisk førersæde	○	○	○
IRSI førersæde	○	○	○
Guide-sæde	●	●	●
Interiør			
Gardin i blødt stof med hængende striber	●	●	●
Rullegardin	○	○	○
Indbygget køleskab i instrumentbrættet	●	●	●
Førerkabineinddækning	-	○	○
Kørestolslift	○	○	○
Bagagehylde i køretøjet	●	●	●
Toilet	●	●	●
Overliggende ventilationsvindue	●	●	●
Eksteriør			
Passagerdør	1-1	1-1	1-1
Hulrumsfyldt sidevinduesglas	●	●	●
Elektrisk førervindue	●	●	●
Forrude i standardglas	●	●	●
Forrude med elektrisk opvarmning	○	○	○
Opadgående bagagerumsdør	●	●	●

	T12E	T14E	T15E
Klimaanlæg			
Klimaanlæg med køle- og varmfunktion	●	●	●
Varmeanlæg	●	●	●
Afdugningssystem med køle- og varmfunktion	●	●	●
Chassis			
Foraksel	RL75E	RL75E	RL75E
Drivaksel	A133	A133	A133
Tredje akse	—	ZFRL82A	ZFRL82A
Luftaffjedring	●	●	●
ECAS	●	●	●
Ratplacering	Venstrestyret	Venstrestyret	Venstrestyret
Elektronisk parkeringsbremse	●	●	●
Sikkerheds- og førerassistentsystemer			
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●	●
Elektronisk stabilitetskontrollsystem (ESC)	●	●	●
Automatisk nødbremsesystem (AEBS)	●	●	●
Vognbaneafvigelsesadvarselssystem (LDWS)	●	●	●
Intelligent hastighedsassistent (ISA)	●	●	●
Advarselssystem for sideblindvinkel (BSIS)	●	●	●
Advarselssystem for forreste blindvinkel (MOIS)	●	●	●
Førerdødsighedsadvarsel (DDAW)	●	●	●
Alkohol-lås (Alco lock)	●	●	●
Dæktryksovervågning (TPMS)	●	●	●
360-graders overvågning	○	○	○
Elektronisk bakspejl	○	○	○
Parkeringsradar bagtil	●	●	●
Intelligent styring af vinduesviskere og forlygter	●	●	●
Link+ Free system	●	●	●
Audio-visuel underholdning og belysning			
Intelligent cockpit	○	○	●
Mikrofon	●	●	●
Indbygget WIFI	○	○	○
Forlygter, LED	●	●	●

● Standardudstyr ○ Tilvalgsudstyr — Ikke tilgængeligt udstyr markeres med streg



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Kina

Tlf: +86 371 6671 8999 Website: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Følg os på Facebook, Twitter og YouTube: Yutong Bus & Coach

Billederne kan vise ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er standardudstyr. Produktet kan blive teknisk forbedret. Yutong forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. September 2025-udgave.